



DSP-02



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-02-LED (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов. Данная модель отличается наличием специальной конструкции, которая обеспечивает легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение.



степень защиты
IP65



класс ударо-прочности
IK08



отсутствие пульсаций



индекс цвето-передачи
>80



диапазон рабочих температур
-40...+40 °C



срок службы
40000 часов




гарантия
60 месяцев



сделано в России

- Эффективность до 130 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Корпус и рассеиватель представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка, что дает возможность подключать в линию до 40 светильников



Легкий доступ
к клеммным колодкам
Герметичное подключение



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-02-18-4K-IP65-LED	18	ЛСП 2x18	170-265	4000	2350	>0,85	600 x 94 x 56	4680043 14654 3
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED	18	ЛСП 2x18	170-265	6500	2350	>0,85	600 x 94 x 56	4680043 14655 0
DSP-02-30-4K-IP65-LED	30	ЛСП 2x36	170-265	4000	3750	>0,95	1200 x 94 x 56	4680043 14656 7
DSP-02-30-6.5K-IP65-LED	30	ЛСП 2x36	170-265	6500	3750	>0,95	1200 x 94 x 56	4680043 14657 4
DSP-02-36-4K-IP65-LED	36	ЛСП 2x36	170-265	4000	4500	>0,95	1200 x 94 x 56	4650074 61003 0
DSP-02-36-6.5K-IP65-LED	36	ЛСП 2x36	170-265	6500	4500	>0,95	1200 x 94 x 56	4650074 61004 7
DSP-02-46-4K-IP65-LED	46	ЛСП 2x58	170-265	4000	5700	>0,95	1500 x 94 x 56	4680043 14658 1
DSP-02-46-6.5K-IP65-LED	46	ЛСП 2x58	170-265	6500	5700	>0,95	1500 x 94 x 56	4680043 14659 8