


DSP-CC-A


Светодиодные светильники Navigator серии DSP-CC-A с блоком аварийного питания предназначены для организации рабочего и эвакуационного освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной влажностью и запыленностью. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



- Повышенная эффективность до 135 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната
- Бесклеевая конструкция корпуса гарантирует простой разбор и ремонтпригодность светильника
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- До 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Клипсы на корпусе делают доступ к клеммной колодке легким и удобным
- Встроенный клапан давления обеспечивает защиту от резких перепадов давления и поддерживает герметичность корпуса
- Кнопка «Тест» – проверка работоспособности светильника в аварийном режиме
- Внутри корпуса реализована сквозная проводка для подключения в линию



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Свет. поток в штатном/аварийном режиме, лм	Аккумулятор, мАч	Аварийный режим работы, мин	Зарядка, ч	В линию, шт.	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R-A1	18	176-264	4000	2430/267	1500	60	24	100	697 x 77 x 69	4650230 95950 8
DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R-A3	18	176-264	4000	2430/267	2200	180	24	100	697 x 77 x 69	4650230 95956 0
DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R-A1	18	176-264	6500	2430/267	1500	60	24	100	697 x 77 x 69	4650230 95951 5
DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R-A3	18	176-264	6500	2430/267	2200	180	24	100	697 x 77 x 69	4650230 95957 7
DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R-A1	36	176-264	4000	4680/281	1500	60	24	50	1197 x 77 x 69	4650230 95952 2
DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R-A3	36	176-264	4000	4680/281	2200	180	24	50	1197 x 77 x 69	4650230 95958 4
DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R-A1	36	176-264	6500	4680/281	1500	60	24	50	1197 x 77 x 69	4650230 95953 9
DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R-A3	36	176-264	6500	4680/281	2200	180	24	50	1197 x 77 x 69	4650230 95959 1
DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R-A1	46	176-264	4000	6000/240	1500	60	24	40	1497 x 77 x 69	4650230 95954 6
DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R-A3	46	176-264	4000	6000/240	2200	180	24	40	1497 x 77 x 69	4650230 95960 7
DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R-A1	46	176-264	6500	6000/240	1500	60	24	40	1497 x 77 x 69	4650230 95955 3
DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R-A3	46	176-264	6500	6000/240	2200	180	24	40	1497 x 77 x 69	4650230 95961 4

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания