



DSP-CC-R


Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-CC-R – эффективная замена традиционных люминесцентных светильников. Идеально подходят для освещения промышленных объектов, торговых залов, холлов и коридоров.



- Повышенная эффективность до 135 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната (класс ударопрочности IK08)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности $>0,98$
- Эффективный теплоотвод за счет монтажной пластины, выполненной из алюминиевого профиля
- Бесклеевая конструкция корпуса гарантирует простой разбор и ремонтпригодность светильника
- Встроенный клапан давления обеспечивает защиту от резких перепадов давления и поддерживает герметичность корпуса
- Клипсы на корпусе светильника делают доступ к клеммной колодке легким и удобным
- Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка для подключения в линию



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Светильников в линии, шт.	Размер l x h x b, мм	Штрихкод
DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R	18	176–264	2430	4000	$>0,85$	до 100	697 x 77 x 69	4650230 95938 6
DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R	18	176–264	2430	6500	$>0,85$	до 100	697 x 77 x 69	4650230 95939 3
DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R	36	176–264	4680	4000	$>0,97$	до 50	1197 x 77 x 69	4650230 95940 9
DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R	36	176–264	4680	6500	$>0,97$	до 50	1197 x 77 x 69	4650230 95941 6
DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R	46	176–264	6000	4000	$>0,98$	до 40	1497 x 77 x 69	4650230 95942 3
DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R	46	176–264	6000	6500	$>0,98$	до 40	1497 x 77 x 69	4650230 95943 0