

NBL-P3-A



Светодиодные светильники Navigator серии NBL-P3-A с блоком аварийного питания предназначены для организации рабочего и эвакуационного освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной влажностью и запыленностью. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания. Благодаря лаконичному дизайну светильники легко впишутся в любой интерьер.




Светодиоды с линзой



Клипсы-невидимки

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Клипсы надежно фиксируют рассеиватель и корпус, обеспечивая повышенную защиту IP66
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует 60 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Модуль, установленный на поворотной планке, облегчает доступ к местам крепления для удобства монтажа
- Эргономичная упаковка: корпус вложен в рассеиватель, что уменьшает габариты коробки и позволяет подключать светильники без предварительного разбора
- Три типоразмера: 220 мм, 280 мм и 330 мм
- Реализована возможность подключения светильников в линию



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток штатный/аварийный, лм	Емкость акк-ра, мАч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда акк-ра, ч	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P3-S220-12-4K-WH-LED-A1	12	176-264	4000	1450/247	1500	60	24	220 x 220 x 65	1/8	4650230 95887 7
NBL-P3-S280-18-4K-WH-LED-A1	18	176-264	4000	2160/238	1500	60	24	280 x 280 x 65	1/8	4650230 95888 4
NBL-P3-S330-24-4K-WH-LED-A1	24	176-264	4000	2880/230	1500	60	24	330 x 330 x 65	1/8	4650230 95889 1