

**NEM-Pos05-63**

Премиальные припои с канифолью ПОС-63 Navigator предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев. Содержание канифоли в припое делает паяное соединение герметичным и механически прочным.

 183- 190 °C темпера- тура плавления	63% олово	37% свинец
---	--------------	---------------

- Не разбрызгивается, не остается на плате.
- Высокая смачиваемость и растекаемость.
- Низкая дымность, отсутствие едкого запаха.
- Низкая хрупкость и высокая устойчивость на изгиб.



Код продукта	Диаметр, мм	Вес, г	Состав: олово/свинец, %	Темп-ра плавления, °C	Упаковка	Кол-во шт. в упак.	Штрихкод
NEM-Pos05-63K-1-K50	1	50	63/37	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93777 6
NEM-Pos05-63K-1-K100	1	100	63/37	183–190	катушка	50/10/1	4650230 93777 3
NEM-Pos05-63K-1-K200	1	200	63/37	183–190	катушка	50/10/1	4650230 93778 0
NEM-Pos05-63K-1.5-K50	1.5	50	63/37	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93781 0
NEM-Pos05-63K-1.5-K100	1.5	100	63/37	183–190	катушка	50/10/1	4650230 93782 7
NEM-Pos05-63K-1.5-K200	1.5	200	63/37	183–190	катушка	50/10/1	4650230 93783 4
NEM-Pos05-63K-2-K50	2	50	63/37	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93786 5
NEM-Pos05-63K-2-K100	2	100	63/37	183–190	катушка	50/10/1	4650230 93787 2
NEM-Pos05-63K-2-K200	2	200	63/37	183–190	катушка	50/10/1	4650230 93788 9