




NEM-Pos04/05



Припой с канифолью ПОС-61 Navigator предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев. Содержание канифоли в припое делает паяное соединение герметичным и механически прочным.

 183-190 °C температура плавления	61% олово	39% свинец
---	--------------	---------------

- Не разбрызгивается, не остается на плате.
- Высокая смачиваемость и растекаемость.
- Низкая дымность, отсутствие едкого запаха.
- Низкая хрупкость и высокая устойчивость на изгиб.



Код продукта	Диаметр, мм	Вес, г	Состав: олово/свинец, %	Темп-ра плавления, °C	Упаковка	Кол-во шт. в упак.	Штрихкод
NEM-Pos04-61K-1-F10	1	10	61/39	183-190	колба	250/10/1	4650230 93717 9
NEM-Pos04-61K-1-F20	1	20	61/39	183-190	катушка	250/10/1	4650230 93718 6
NEM-Pos05-61K-1-K50	1	50	61/39	183-190	катушка	100/10/1	4650230 93719 3
NEM-Pos05-61K-1-K100	1	100	61/39	183-190	катушка	50/10/1	4650230 93720 9
NEM-Pos05-61K-1-K200	1	200	61/39	183-190	катушка	50/10/1	4650230 93721 6
NEM-Pos04-61K-1.5-K10	1,5	10	61/39	183-190	катушка	250/10/1	4650230 93722 3
NEM-Pos04-61K-1.5-F20	1,5	20	61/39	183-190	катушка	250/10/1	4650230 93723 0
NEM-Pos05-61K-1.5-K50	1,5	50	61/39	183-190	катушка	100/10/1	4650230 93724 7
NEM-Pos05-61K-1.5-K100	1,5	100	61/39	183-190	катушка	50/10/1	4650230 93725 4
NEM-Pos05-61K-1.5-K200	1,5	200	61/39	183-190	катушка	50/10/1	4650230 93726 1
NEM-Pos04-61K-2-K10	2	10	61/39	183-190	катушка	250/10/1	4650230 93727 8
NEM-Pos04-61K-2-F20	2	20	61/39	183-190	катушка	250/10/1	4650230 93728 5
NEM-Pos05-61K-2-K50	2	50	61/39	183-190	катушка	100/10/1	4650230 93729 2
NEM-Pos05-61K-2-K100	2	100	61/39	183-190	катушка	50/10/1	4650230 93730 8
NEM-Pos05-61K-2-K200	2	200	61/39	183-190	катушка	50/10/1	4650230 93731 5