




NFL-05-SNR




Светодиодные прожекторы Navigator с регулируемым инфракрасным датчиком движения позволяют настроить освещение под ваши нужды и экономить электроэнергию, включая свет только тогда, когда он нужен. Идеальное решение для освещения любых объектов – от частных владений до коммерческих территорий.



- Высокая эффективность 125 лм/Вт
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии
- Особая конструкция лиры позволяет легко монтировать прожектор на горизонтальные и вертикальные поверхности и точно регулировать угол наклона
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла обеспечивает улучшенную конвекцию
- Прожектор оснащен регулируемым инфракрасным датчиком движения:
 - освещенность: 10–2000 люкс
 - радиус действия: 2–8 м
 - время работы после активации: 10±2 с – 7±2 мин


Модели 30 Вт



- Рассеиватель из закаленного стекла дает возможность использовать прожекторы в помещениях категории П-IIа



Модели 50 и 100 Вт



- Рассеиватель, изготовленный из светотехнического поликарбоната, обеспечивает высокую яркость



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Сетевой провод, мм	Размер l x h x b, мм	Количество в упаковке, шт.	Штрихкод
NFL-05-30-4K-BL-SNR-LED	30	220–240	4000	3000	300	142 x 107 x 34	20/1/1	4650230 95428 2
NFL-05-30-6.5K-BL-SNR-LED	30	220–240	6500	3000	300	142 x 107 x 34	20/1/1	4650230 95429 9
NFL-05-50-4K-BL-D110-SNR-LED	50	170–265	4000	6250	600	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95200 4
NFL-05-50-6.5K-BL-D110-SNR-LED	50	170–265	6500	6250	600	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95201 1
NFL-05-100-4K-BL-D110-SNR-LED	100	170–265	4000	12500	600	248 x 183 x 53	7/1/1	4650230 95202 8
NFL-05-100-6.5K-BL-D110-SNR-LED	100	170–265	6500	12500	600	248 x 183 x 53	7/1/1	4650230 95203 5

Модели мощностью 30 Вт изготовлены в Китае.