



**NHB-P8-A**

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NHB-P8-A с блоком аварийного питания предназначены для организации эвакуационного освещения складских, промышленных, коммерческих и спортивных объектов. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.




*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания



Тест аварийного режима



- **Высокая световая отдача 153 лм/Вт**
- **Клапан выравнивания давления** для защиты светильника от возникновения внутри него избыточного давления и конденсата
- **Рассеиватель с интегрированными линзами из светотехнического поликарбоната** создает угол рассеяния светового потока $60^\circ \times 120^\circ$, что обеспечивает равномерное распределение света без избыточной яркости и темных пятен
- **Удлиненный сетевой провод 500 мм** для удобного подключения
- **Литий-ионный аккумулятор** гарантирует до 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- **Кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника** в аварийном режиме выведена на корпус светильника
- **Способ монтажа: подвесной и накладной. Поворотные скобы в комплекте.** При необходимости подвеса на трос используйте комплект NMS-02** (поставляется отдельно)



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумулятора, ч	Размер $l \times b \times h$, мм	Штрихкод
NHB-P8-75-5K-D60x120-LED-A1	75	176–264	5000	11500/307	1500	60	24	708 x 99 x 59	4650230 99953 5
NHB-P8-75-5K-D60x120-LED-A3	75	176–264	5000	11500/307	2200	180	24	708 x 99 x 59	4650230 99954 2

Комплект для подвесного монтажа на трос поставляется отдельно

Код продукта	Состав комплекта	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NMS-02**	крюк подвесной – 2 шт., фиксатор троса – 2 шт., винт M4X8 – 4 шт., шайба M8 DIN 125A – 2 шт., гайка M6 – 2 шт., болт M6x16 – 2 шт.	50	4650230 99976 4



**Заказная позиция