



NHT-0t02



NHT-0t02-H5

- ⊖ SL: 3x75, 4x100, 5.5x125
- ⊕ PH: 1x80, 2x100

NHT-0t02-H7

- ⊖ SL: 2.5x75, 4x100, 5.5x125
- ⊕ PH: 1x80, 2x100
- ⊕ PZ: 1x80, 2x100

NHT-0t02-H9

- ⊖ SL: 2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150
- ⊕ PH: 0x60, 1x80, 2x100
- ⊕ PZ: 1x80, 2x100

NHT-0t02-H11

- ⊖ SL: 2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150
 - ⊕ PH: 0x75, 1x80, 2x100
 - ⊕ PZ: 0x75, 1x80, 2x100
- Отвертка-индикатор

Наборы слесарно-монтажных отверток NHT-0t02 включают в себя наиболее востребованные размеры. Предназначены для проведения широкого спектра профессиональных слесарных и монтажных работ, включая работу с винтами и саморезами с глубокой посадкой.



Магнитный наконечник



Твердость 51 HRC

- Стержни из хром-ванадиевой стали, твердость закалки 51 HRC
- Антикоррозионное защитное покрытие стали
- Закаленные намагнитченные наконечники
- Противоскользящие рукоятки, устойчивые к воздействию химикатов и растворителей



Код продукта	Комплектность	Кол-во наборов в коробке	Штрихкод
NHT-0t02-H5	SL3 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5.5 x 125 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм	20/5/1	4650230 95267 7
NHT-0t02-H7	SL2.5 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5.5 x 125 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PZ1 x 80 мм, PZ2 x 100 мм	20/5/1	4650230 95268 4
NHT-0t02-H9	SL2.5 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5.5 x 125 мм, SL6.5 x 150 мм, PH0 x 60 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PZ1 x 80 мм, PZ2 x 100 мм	20/5/1	4650230 95269 1
NHT-0t02-H11	SL2.5 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5.5 x 125 мм, SL6.5 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PZ0 x 75 мм, PZ1 x 80 мм, PZ2 x 100 мм, отвертка-индикатор SL3 x 140 мм, 100–500 В	20/5/1	4650230 95270 7