




Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-GX53 предназначены для использования в любых типах светильников с патроном GX53.



- Высокая эффективность 85 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размер $d \times h$ , мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-GX53-6-230-2.7K *	6	220-240	2700	450	120	GX53	74 x 27,4	10/100	4607136 94249 3
NLL-GX53-6-230-4K *	6	220-240	4000	480	120	GX53	74 x 27,4	10/100	4607136 94248 6
NLL-GX53-6-230-6.5K *	6	220-240	6500	510	120	GX53	74 x 27,4	10/100	4650074 61247 8
NLL-GX53-8-230-2.7K	8	220-240	2700	600	120	GX53	74 x 28	10/100	4670004 71362 1
NLL-GX53-8-230-4K	8	220-240	4000	640	120	GX53	74 x 28	10/100	4670004 71363 1
NLL-GX53-8-230-6.5K	8	220-240	6500	680	120	GX53	74 x 28	10/100	4650074 61248 5
NLL-GX53-10-230-2.7K	10	176-264	2700	750	120	GX53	74 x 28	10/100	4650074 61016 0
NLL-GX53-10-230-4K	10	176-264	4000	800	120	GX53	74 x 28	10/100	4650074 61017 7
NLL-GX53-10-230-6.5K	10	176-264	6500	850	120	GX53	74 x 28	10/100	4650074 61246 1
NLL-GX53-11-230-3K	11	176-264	3000	1444	100	GX53	74 x 27	10/100	4650230 93812 1
NLL-GX53-11-230-4K	11	176-264	4000	1444	100	GX53	74 x 27	10/100	4650230 93813 8