

**NLL-MR16/PAR16**

Светодиодные лампы Navigator с углом светового потока 38° идеально подойдут для акцентной подсветки и трекового освещения. Направленный световой пучок минимизирует световые потери, фокусно освещая необходимый объект.

угол светового потока **38°** 


отсутствие пульсаций

индекс цветопередачи **>90**срок службы **40000** часов

диапазон рабочих температур

гарантия **36** месяцев

- Рассеиватель с линзой
- Высокая эффективность до 85 лм/Вт
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотводящего пластика и алюминия



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Размер, мм	Угол светового потока	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3-38D	5	220-240	4000	425	GU5.3	50 x 47	38°	1/10/200	4650230 99981 8
NLL-PAR16-5-230-4K-GU10-38D	5	220-240	4000	425	GU10	50 x 54	38°	1/10/200	4650230 99979 5
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3-38D	7	220-240	4000	595	GU5.3	50 x 47	38°	1/10/200	4650230 99982 5
NLL-PAR16-7-230-4K-GU10-38D	7	220-240	4000	595	GU10	50 x 54	38°	1/10/200	4650230 99980 1