





Светодиодные панели Navigator серии NLP-R3 предназначены для использования в офисных, торговых, общественных, промышленных и складских помещениях.

















- Модернизированный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0,9
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности (коэффициент пульсаций <1%)
- Эффективность до 103 лм/Вт
- Различные типы рассеивателей: призма, микропризма, опал
- Универсальный способ монтажа: накладной, подвесной
- Защита от пыли и влаги IP40











250 500 750 45								
0°								
NLP-MR3-36-4K								

Код продукта	Мощ- ность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, лм	Коэфф. мощн., cos ф	Тип рассеивателя	Размер <i>l</i> x <i>b</i> x <i>h</i> , мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLP-0R3-36-4K	36	176-264	4000	3100	>0,9	опал	1200 x 180 x 45	1	4680043 14211 8
NLP-0R3-36-6.5K	36	176-264	6500	3100	>0,9	опал	1200 x 180 x 45	1	4680043 14212 5
NLP-PR3-36-4K	36	176-264	4000	3700	>0,9	призма	1200 x 180 x 45	1	4650074 61294 2
NLP-PR3-36-6.5K	36	176-264	6500	3700	>0,9	призма	1200 x 180 x 45	1	4650074 61295 9
NLP-MR3-36-4K	36	176-264	4000	3400	>0,9	микропризма	1200 x 180 x 45	1	4650074 61296 6
NLP-MR3-36-6.5K	36	176-264	6500	3400	>0,9	микропризма	1200 x 180 x 45	1	4650074 61297 3