

**NLP-S2-A**

Светодиодные универсальные панели Navigator с блоком аварийного питания серии **NLP-S2-A** предназначены для организации эвакуационного освещения в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



сделано в России



степень защиты IP20



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи &gt;80




диапазон рабочих температур 0 +30 °C




срок службы 40 000 часов



гарантия 60 месяцев



- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности (коэффициент пульсации <1%)
- Равномерная фронтальная засветка достигается благодаря вторичной оптике, установленной на светодиодные модули
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг» и накладной
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует 60 или 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме, в зависимости от установленного блока аварийного питания
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме



Тип рассеивателя – опал

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время заряда аккумулятора, ч	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A1	36	176–264	4000	3700/206	1500	60	24	595x595x45	6/1	4650230 95094 9
NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A3	36	176–264	4000	3700/206	2200	180	24	595x595x45	6/1	4650230 95095 6
NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	36	176–264	6500	3700/206	1500	60	24	595x595x45	6/1	4650230 95096 3
NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	36	176–264	6500	3700/206	2200	180	24	595x595x45	6/1	4650230 95097 0

\*60 месяцев гарантии для светильника, 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.