



NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.

степень защиты
IP54индекс цвето-передачи
>80диапазон рабочих температур окружающей среды
-40 +40 °Cсрок службы
40000 часовгарантия
36 месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-011



NOF-D-W-012

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-011-01	черный	6	85–265	3000	530	120°	240x77x80	20/1	4660134 80590 0
NOF-D-W-011-02	серый	6	85–265	3000	530	120°	240x77x80	20/1	4660134 80591 7
NOF-D-W-012-01	черный	6	85–265	3000	520	90°	250x77x145	20/1	4660134 80592 4
NOF-D-W-012-02	серый	6	85–265	3000	520	90°	250x77x145	20/1	4660134 80593 1