




NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



степень защиты
IP54



индекс цвето-передачи
>80



диапазон рабочих температур окружающей среды
-40...+40 °C



срок службы
40000 часов



гарантия
36 месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-033



NOF-D-W-034

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-033-01	черный	6	85–265	3000	170	90°	170x84x170	20/1	4660134 80652 5
NOF-D-W-033-02	серый	6	85–265	3000	170	90°	170x84x170	20/1	4660134 80653 2
NOF-D-W-034-01	черный	6	85–265	3000	170	90°	170x84x47	50/1	4660134 80654 9
NOF-D-W-034-02	серый	6	85–265	3000	170	90°	170x84x47	50/1	4660134 80655 6