

**NSP-USB**

**Сетевые фильтры с USB Navigator серии NSP-USB** предназначены для подключения к сети переменного тока 250 В, 50/60 Гц нескольких электроприборов, их защиты от перепадов напряжения, перегрузок и короткого замыкания, а также для зарядки мобильных и других электронных устройств через порты USB. Идеально подходят для дома и офиса, удобны и безопасны в использовании.



- Корпус из ударопрочного полипропилена, не поддерживающего горение
- Контакты из латуни не подвержены коррозии
- Заземляющие контакты и защитные шторки на всех розетках
- Выключатель со световой индикацией
- Автоматический терморазмыкатель защищает от превышения допустимой мощности, короткого замыкания и скачков напряжения
- Три USB-разъема с функцией быстрой зарядки:  
USB-A – стандарт быстрой зарядки QuickCharge 3.0 (QC 3.0), мощность до 18 Вт;  
USB-C – стандарт быстрой зарядки Power Delivery (PD), мощность до 20 Вт
- Гибкий провод ПВС
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля

Код продукта	Кол-во розеток	Кол-во разъемов USB-A/USB-C	Выходные параметры USB	Длина провода, м	Кол-во сече-ние прово-дников, мм <sup>2</sup>	Номи-нальный ток, А	Макс. допу-стимая на-грушка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSP-USB-05-150-ESC-3x1-PD20W	5	1/2	USB-A: 5 В=3 А, 9 В=2 А, 12 В=1,5 А USB-C: 5 В=3 А, 9 В=2,22 А, 12 В=1,67 А USB-A + USB-C: 5 В=3 А	1,5	3x1,00	16	3680	30/1	4650230 <b>95681 1</b>
NSP-USB-05-300-ESC-3x1-PD20W	5	1/2	USB-A: 5 В=3 А, 9 В=2 А, 12 В=1,5 А USB-C: 5 В=3 А, 9 В=2,22 А, 12 В=1,67 А USB-A + USB-C: 5 В=3 А	3	3x1,00	16	3680	30/1	4650230 <b>95682 8</b>
NSP-USB-05-500-ESC-3x1-PD20W	5	1/2	USB-A: 5 В=3 А, 9 В=2 А, 12 В=1,5 А USB-C: 5 В=3 А, 9 В=2,22 А, 12 В=1,67 А USB-A + USB-C: 5 В=3 А	5	3x1,00	16	3680	30/1	4650230 <b>95683 5</b>