

Площадки монтажные под винт Navigator серии NFP

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Площадки монтажные с отверстием под винт серии NFP торговой марки Navigator предназначены для монтажа кабельных стяжек (хомутов) на ровных поверхностях с помощью винтов или саморезов. Применяются при прокладке кабельных трасс по поверхности стен, пола и потолка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в *Таблице 1*, габаритные размеры представлены в *Таблице 2* и на *Рисунке 1*.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Код продукта	NFP-15x10-100-WH	NFP-15x10-100-BL	NFP-22x16-100-WH	NFP-22x16-100-BL
Размер, мм	15x10		22x16	
Материал	нейлон 6 (полиамид 6)			
Цвет	белый	черный	белый	черный
Стойкость к УФ-излучению	нет	да	нет	да
Пожаробезопасность	не поддерживают горение			
Температура эксплуатации, °С	-20...+65			
Температура монтажа, °С	0...+60			

Таблица 2. Габаритные размеры

Код продукта	L, мм	W, мм	H, мм	D (Ø отверстия), мм	B (макс. ширина стяжки), мм
NFP-15x10-100-WH	14,6	9,9	7,1	4,3	5,2
NFP-15x10-100-BL	14,6	9,9	7,1	4,3	5,2
NFP-22x16-100-WH	22,3	15,9	9	5,3	9,7
NFP-22x16-100-BL	22,3	15,9	9	5,3	9,7




Рисунок 1. Габаритные размеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ

100 шт. в индивидуальной упаковке с этикеткой, содержащей необходимую информацию об изделии, транспортная упаковка с этикеткой.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Монтаж площадок должен производиться согласно требованиям безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ. Работа с монтажными площадками не требует применения средств индивидуальной защиты.

Температура монтажа от 0 до +60 °С.

Рекомендуется вскрывать упаковку непосредственно перед монтажом.

Площадки являются одноразовыми и не пригодными к ремонту изделиями. В случае поломки подлежат утилизации.

Срок службы не менее 5 лет.

Дата производства указана на индивидуальной упаковке изделия в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, загрязнения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 70%.

Не допускать воздействия влаги.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации узнавайте в местных органах власти.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

«XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China.

«КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, № 289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.