

Колодки зажимные винтовые керамические серии NTB-HCR

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Колодки зажимные винтовые (КЗВ) керамические (клеммы керамические) серии NTB-HCR TM Navigator предназначены для электрического и механического соединения медных проводников сечением от 1,5 до 12 мм², работающих в условиях высоких температур в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 Гц и напряжением до 600 В. Керамический корпус не горит и обладает высокой стойкостью на пробой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NTB-HCR-2-24/WH	NTB-HCR-2-35/WH	NTB-HCR-2-41/WH	NTB-HCR-3-24/WH	NTB-HCR-3-35/WH	NTB-HCR-3-41/WH
Кол-во подключаемых проводников	2	2	2	3	3	3
Номинальный ток, А	24	35	41	24	35	41
Диапазон сечений подключаемых проводников, мм²	1,5–6	2,5–8	4–12	1,5–6	2,5–8	4–12
Макс. рабочее напряжение	600 В					
Длина снятия изоляции, мм	8–10					
Температура эксплуатации	-40...+350 °С					
Термостойкость	+500 °С					
Материал корпуса/рычагов	керамика					
Материал контактной части	латунь					
Материал зажимного механизма	сталь оцинкованная					
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	23x18x14	30x21x16	33x23x29	37x20x16	37x21x16	40x24x19
Кол-во в индивидуальной упаковке, шт.	40	40	20	20	20	20

КОМПЛЕКТАЦИЯ

40 штук или 20 штук в индивидуальной упаковке с этикеткой, содержащей необходимую информацию об изделии.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед монтажом необходимо провести наружный осмотр изделия и убедиться в отсутствии механических повреждений. При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдение требований «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж проводников, находящихся под напряжением.

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Длина снятия изоляции с присоединяемого проводника должна составлять 8–10 мм.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить на новое.

Срок службы не менее 10 лет.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 70%.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «ZHEJIANG JINGHONG ELECTRIC CO., LTD», Shahu Industrial Zone, Liushi Town, Wenzhou, Zhejiang, China. «ЖЕЖЬЯНГ ДЖИНГХОНГ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД», Шаху Индастриал Зон, Лиushi Таун, Вэньжоу, Жежъянг, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 А, этаж 10, часть пом. № 3.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.