

Концевые изолированные заглушки (КИЗ) Navigator серии NWJ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Концевые изолированные заглушки (КИЗ) торговой марки Navigator предназначены для соединения и изоляции концов жил медных проводов методом опрессовки в электрических цепях напряжением до 690 В.

Контактная часть изготовлена из бесшовной медной луженой трубки, корпус выполнен из нейлона, не поддерживающего горение.

Заглушка надевается на пучок зачищенных проводов и обжимается специальными пресс-клещами. Конструкция не предусматривает повторное использование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в *Таблице 1*, габаритные размеры представлены в *Таблице 2* и на *Рисунке 1*.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Код продукта	NWJ-1	NWJ-2	NWJ-3
Краткое обозначение	КИЗ-1	КИЗ-2	КИЗ-3
Диапазон суммарных сечений, мм ²	1,0–2,5	1,5–4,0	3,5–8,0
Напряжение, В	690		
Корпус	нейлон 6.6 (полиамид 66/полиамид 6.6)		
Контактная часть	медь луженая		
Температура эксплуатации, °С	-20...+105		
Цвет	белый прозрачный		

Таблица 2. Габаритные размеры

Код продукта	L, мм	d, мм	d1, мм
NWJ-1	17,8	7,5	2,7
NWJ-2	18,8	8,7	3,3
NWJ-3	23,7	11,7	4,7




Рисунок 1. Габаритные размеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ

100 шт. в индивидуальной упаковке с этикеткой, содержащей необходимую информацию об изделии, транспортная упаковка с этикеткой.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Запрещается эксплуатировать изделия, имеющие механические повреждения.

Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

При монтаже и эксплуатации требуется соблюдение требований «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж проводников, находящихся под напряжением.

Концевые изолированные заглушки (КИЗ) ремонту не подлежат. При обнаружении неисправности изделие необходимо заменить на новое.

Срок службы не менее 5 лет.

Дата производства указана на индивидуальной упаковке изделия в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, загрязнения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 70%.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «ZHEJIANG JINGHONG ELECTRIC CO., LTD», № 221 Wei Shijiu Road, Yueqing Economic Development Zone, 325600, Zhejiang, China.

«ЖЕЖЪЯНГ ДЖИНГХОНГ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД», № 221 Вей Шиджиу Роуд, Юекинг Экономик Девелопмент Зоун, 325600, Жежъянг, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.