DSP-CC-SNR




Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-CC-SNR с регулируемым датчиком движения позволяют настроить освещение под Ваши нужды и экономить электроэнергию, включая свет только тогда, когда он нужен. Идеально подходят для освещения промышленных и прочих объектов с повышенной влажностью и запыленностью.



Легкий доступ к датчику и клеммным колодкам





- **Повышенная эффективность до 137 лм/Вт**
- **Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного поликарбоната**
- **Эффективный теплоотвод за счет монтажной пластины, выполненной из алюминиевого профиля**
- **Встроенный клапан давления обеспечивает защиту** от резких перепадов давления и поддерживает герметичность корпуса
- **Клипсы на корпусе** делают доступ к клеммной колодке легким и удобным
- **Бесклеевая конструкция корпуса гарантирует простой разбор и ремонтопригодность светильника**
- **Внутри корпуса реализована сквозная проводка** для подключения в линию
- **Микроволновый датчик* с функцией настройки дежурного режима и регулировкой яркости**

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светильников в линии, шт.	Размер *l x h x b*, мм	Штрихкод
DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R-SNR	18	176–264	4000	2430	100	697 x 77 x 69	4650230 **95944** 7
DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R-SNR	18	176–264	6500	2430	100	697 x 77 x 69	4650230 **95945** 4
DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R-SNR	32	176–264	4000	4380	50	1197 x 77 x 69	4650230 **95946** 1
DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R-SNR	32	176–264	6500	4380	50	1197 x 77 x 69	4650230 **95947** 8

*Информация по настройке датчика движения находится в Инструкции по эксплуатации (в комплекте) или по QR-коду.