NLP-OS8









Светодиодные встраиваемые панели Navigator серии NLP-OS8 со степенью защиты IP54 предназначены для использования в чистых помещениях медицинского, административного и промышленного назначения.



- **Эффективность до 111 лм/Вт**
- **Равномерная фронтальная засветка** достигается благодаря вторичной оптике, установленной на светодиодные модули
- **Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности** (коэффициент пульсаций <1%)
- **Степень защиты IP54** достигается за счет уплотнителя, установленного по периметру рассеивателя, а также уплотнителя, установленного между корпусом и драйвером
- **Встраиваемый монтаж в подвесной потолок типа «Армстронг»**
- **Тонкий корпус высотой всего 31 мм** позволяет беспроблемно установить светильник в запотолочном пространстве
- **Выведенный сетевой провод для удобства подключения**







Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Тип рассеивателя	Размер *l* x *b* x *h*, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLP-OS8-36-4K-IP54	36	176–264	4000	4000	>0,98	опал	595 x 595 x 31	1/6	4650230 **95833** 4
NLP-OS8-36-6.5K-IP54	36	176–264	6500	4000	>0,98	опал	595 x 595 x 31	1/6	4650230 **95834** 1