# NSF-PW10





**Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW10 предназначены для наружного освещения дорог, улиц, дворов, площадей, парков, автостоянок и т. д.**






- **Высокая эффективность до 175 лм/Вт**
- **Литой алюминиевый корпус обтекаемой формы** предотвращает скопление осадков и образование наледи
- **Широкий диапазон входных напряжений 140–260 В** и отсутствие пульсаций
- **Разные виды оптических систем** формируют разные типы КСС для обеспечения оптимальной равномерности освещения
- **Рассеиватель из закаленного стекла**
- **Встроенный пузырьковый уровень** обеспечивает точную установку светильника
- **Интегрированный клапан выравнивания давления** защищает светильник от возникновения внутри избыточного давления и конденсата
- **Универсальное поворотное крепление** подходит для консольных и торшерных опор, позволяет регулировать угол наклона в диапазоне от -10° до +20° с шагом 5°





Широкая боковая (ШБ)




Косинусная круглосимметричная (ДК)






Тип КСС ШБ




Тип КСС ДК

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Коэф. мощности, cos φ | Тип КСС | Размер (l1/l2 x b x h), мм | Посадочный диаметр, мм | Кол-во в упаковке | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF-PW10-60-3K-0-W-LED* | 60 | 140–260 | 9600 | 3000 | >0,90 | ШБ | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4650230 **95929** 4 |
| NSF-PW10-60-3K-0-C-LED* | 60 | 140–260 | 10600 | 3000 | >0,90 | ДК | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74201** 0 |
| NSF-PW10-60-5K-0-W-LED* | 60 | 140–260 | 11500 | 5000 | >0,90 | ШБ | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74203** 4 |
| NSF-PW10-60-5K-0-C-LED* | 60 | 140–260 | 12000 | 5000 | >0,90 | ДК | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74202** 7 |
| NSF-PW10-80-3K-0-W-LED | 80 | 140–260 | 12800 | 3000 | >0,95 | ШБ | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74001** 6 |
| NSF-PW10-80-3K-0-C-LED | 80 | 140–260 | 13300 | 3000 | >0,95 | ДК | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74204** 1 |
| NSF-PW10-80-5K-0-W-LED | 80 | 140–260 | 14000 | 5000 | >0,95 | ШБ | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74206** 5 |
| NSF-PW10-80-5K-0-C-LED | 80 | 140–260 | 14600 | 5000 | >0,95 | ДК | 339/457 x 197 x 77 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74205** 8 |

* Позиции будут доступны к заказу в IV квартале 2026 г.

# NSF-PW10





**Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW10 предназначены для наружного освещения дорог, улиц, дворов, площадей, парков, автостоянок и т. д.**







- **Высокая эффективность до 178 лм/Вт**
- **Литой алюминиевый корпус обтекаемой формы** предотвращает скопление осадков и образование наледи
- **Широкий диапазон входных напряжений 140–260 В** и отсутствие пульсаций
- **Разные виды оптических систем** формируют разные типы КСС для обеспечения оптимальной равномерности освещения
- **Рассеиватель из закаленного стекла**
- **Встроенный пузырьковый уровень** обеспечивает точную установку светильника
- **Интегрированный клапан выравнивания давления** защищает светильник от возникновения внутри избыточного давления и конденсата
- **Универсальное поворотное крепление** подходит для консольных и торшерных опор, позволяет регулировать угол наклона в диапазоне ±20° с шагом 5°




Широкая боковая (ШБ)




Косинусная круглосимметричная (ДК)




Тип КСС ШБ




Тип КСС ДК

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Коэф. мощности, cos φ | Тип КСС | Размер (l1/l2 x b x h), мм | Посадочный диаметр, мм | Кол-во в упаковке | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF-PW10-100-3K-0-W-LED | 100 | 140–260 | 15500 | 3000 | >0,95 | ШБ | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74002** 3 |
| NSF-PW10-100-3K-0-C-LED | 100 | 140–260 | 16300 | 3000 | >0,95 | ДК | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74207** 2 |
| NSF-PW10-100-5K-0-W-LED | 100 | 140–260 | 17000 | 5000 | >0,95 | ШБ | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74209** 6 |
| NSF-PW10-100-5K-0-C-LED | 100 | 140–260 | 17700 | 5000 | >0,95 | ДК | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74208** 9 |
| NSF-PW10-120-3K-0-W-LED | 120 | 140–260 | 18000 | 3000 | >0,96 | ШБ | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74211** 9 |
| NSF-PW10-120-3K-0-C-LED | 120 | 140–260 | 19000 | 3000 | >0,96 | ДК | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74210** 2 |
| NSF-PW10-120-5K-0-W-LED | 120 | 140–260 | 20400 | 5000 | >0,96 | ШБ | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74213** 3 |
| NSF-PW10-120-5K-0-C-LED | 120 | 140–260 | 21300 | 5000 | >0,96 | ДК | 468/581 x 200 x 93 | 38–50 | 4/1/1 | 4660527 **74212** 6 |

# NSF-PW10





**Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW10 предназначены для наружного освещения дорог, улиц, дворов, площадей, парков, автостоянок и т. д.**











- **Высокая эффективность до 178 лм/Вт**
- **Литой алюминиевый корпус обтекаемой формы** предотвращает скопление осадков и образование наледи
- **Широкий диапазон входных напряжений 140–260 В** и отсутствие пульсаций
- **Разные виды оптических систем** формируют разные типы КСС для обеспечения оптимальной равномерности освещения
- **Рассеиватель из закаленного стекла**
- **Встроенный пузырьковый уровень** обеспечивает точную установку светильника
- **Интегрированный клапан выравнивания давления** защищает светильник от возникновения внутри избыточного давления и конденсата
- **Универсальное поворотное крепление** подходит для консольных и торшерных опор, позволяет регулировать угол наклона в диапазоне ±20° с шагом 5°




Широкая боковая (ШБ)




Косинусная круглосимметричная (ДК)




Тип КСС ШБ




Тип КСС ДК

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Коэф. мощности, cos φ | Тип КСС | Размер (l1/l2 x b x h), мм | Посадочный диаметр, мм | Кол-во в упаковке | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF-PW10-160-3K-0-W-LED | 160 | 140–260 | 24000 | 3000 | >0,97 | ШБ | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74215** 7 |
| NSF-PW10-160-3K-0-C-LED | 160 | 140–260 | 25400 | 3000 | >0,97 | ДК | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74214** 0 |
| NSF-PW10-160-5K-0-W-LED | 160 | 140–260 | 27200 | 5000 | >0,97 | ШБ | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74217** 1 |
| NSF-PW10-160-5K-0-C-LED | 160 | 140–260 | 28400 | 5000 | >0,97 | ДК | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74216** 4 |
| NSF-PW10-200-3K-0-W-LED | 200 | 140–260 | 30000 | 3000 | >0,98 | ШБ | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74219** 5 |
| NSF-PW10-200-3K-0-C-LED | 200 | 140–260 | 31400 | 3000 | >0,98 | ДК | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74218** 8 |
| NSF-PW10-200-5K-0-W-LED | 200 | 140–260 | 34000 | 5000 | >0,98 | ШБ | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74221** 8 |
| NSF-PW10-200-5K-0-C-LED | 200 | 140–260 | 35200 | 5000 | >0,98 | ДК | 468/581 x 268 x 93 | 48–60 | 4/1/1 | 4660527 **74220** 1 |