

Умный контроллер для СД-ленты

- Дистанционное управление многоцветными светодиодными лентами и модулями RGB и RGBW(RGB+ белый).*



Создание световых сценариев



Синхронизация со звуковыми сигналами



Совместный доступ

ИК-пульт в комплекте / Гарантия 1 год

Код продукта	ND-CWIFIRGBW96IR-IP20-12V
Мощность, Вт	96/192
Напряжение, В	12/24 В DC
Кол-во сцен	22 статических/32 динамические
Кол-во каналов управления	4 (R, G, B, W)
Размер	12x22x60 мм
Кол-во шт в коробке	100
Штрихкод	4680043 14503 4

- * Рекомендуем использовать светодиодную ленту Navigator NLS-5050RGB+W

ИК-пульт в комплекте / Гарантия 1 год

Код продукта	ND-CWIFIRGB96IR-IP20-12V
Мощность, Вт	96/192
Напряжение, В	12/24 В DC
Кол-во сцен	16 статических/20 динамических
Кол-во каналов управления	3 (R, G, B)
Размер	12x22x60 мм
Кол-во шт в коробке	100
Штрихкод	4660134 80405 7

- * Рекомендуем использовать с лентами Navigator NLS-5050RGB30-7.2-IP20-12V и NLS-5050RGB60-14.4-IP20-12V

Для работы приборов необходим Wi-Fi



Создание световых сценариев



Синхронизация со звуковыми сигналами



Совместный доступ

Работает от сети 220 В / Гарантия 1 год

Код продукта	ND-CWIFIRGB500-IP20-220V
Мощность, Вт	500
Напряжение, В	220 В
Кол-во сцен	30 автоматических/ 8 настраиваемых
Кол-во каналов управления	3 (R, G, B, W)
Размер	48x115x30
Кол-во шт в коробке	40
Штрихкод	4660134 80822 2

* Рекомендуем использовать с лентой Navigator NLS-5050RGB30-7.2-IP67-220V и NLS-5050RGB60-14.4-IP67-220V

Умный прожектор



Создание световых сценариев



RGB+ – возможность выбирать температуру света от 2700 до 6500 К, а также любой оттенок цветного свечения



Диммирование – плавная регулировка яркости свечения

IP65 – для использования внутри и снаружи помещений / Ra индекс цветопередачи > 70 / Отсутствие пульсаций светового потока / Гарантия 3 года

Код продукта	NFL-20-RGBWWW-BL-WiFi-IP65-LED
Мощность	20 Вт
Напряжение	176–264 В
Световой поток	1600 лм
Срок службы	30 000 ч
Размер	126x142x43 мм
Кол-во штук в коробке	20
Штрихкод	4680043 14559 1