



Трубки термоусадочные с клеевым слоем Navigator серии NST-G предназначены для электрической изоляции, герметизации, антикоррозионной защиты и защиты от механических повреждений проводов и кабелей.



устойчивы
к УФ-
излучению



диапазон
рабочих
температур



- Изготовлены из полиолефина, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения и химикатов
- Клеевой слой при усадке расплавляется, заполняет все неровности, обеспечивая полную герметичность соединений
- Рабочее напряжение до 1кВ
- Коэффициент усадки 3:1
- Прочность на растяжение $\geq 10,4$ МПа
- Электрическая прочность ≥ 15 кВ/мм
- Удельное электрическое сопротивление $\geq 10^{14}$ Ом·см
- Температура усадки $\geq +70$ °C
- Соответствуют ГОСТ 17675

Код продукта	Длина трубки, м	Цвет	Диаметр до/после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Толщина клея после усадки, мм	Количество в коробке (упак./шт.)	Штрихкод
NST-G-6-2-100-10-BL	1	черный	6,4/2,2	1,25±0,15	0,45±0,12	100/10	4650230 93698 1
NST-G-9-3-100-10-BL	1	черный	9,5/3,2	1,40±0,15	0,50±0,12	40/10	4650230 93699 8
NST-G-12-4-100-10-BL	1	черный	12,7/4,2	1,70±0,15	0,50±0,12	35/10	4650230 93700 1
NST-G-15-5-100-10-BL	1	черный	15/5,2	1,80±0,15	0,55±0,15	32/10	4650230 93701 8
NST-G-20-6-100-10-BL	1	черный	19,1/6,3	2,00±0,15	0,55±0,15	30/10	4650230 93702 5
NST-G-25-8-100-10-BL	1	черный	25,4/8,5	2,10±0,15	0,55±0,15	25/10	4650230 93703 2