



NSE-Pes02



Электрические паяльники NSE-Pes02 с постоянным нагревом используются при лужении и пайке различных деталей. Жало паяльника изготовлено из бескислородной 100 % меди марки М1, обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью, что позволяет быстро и качественно провести лужение. Рукоятка выполнена из крепкого конструкционного пластика, имеет передний бортик-упор шестигранной формы.

- Расплавленный припой ровно и быстро ложится на разогретое медное жало паяльника в процессе лужения.
- Нагревательный элемент высокой производительности обеспечивает быстрый нагрев рабочей части и имеет длительный срок службы.
- Сменное жало паяльника зафиксировано в зависимости от модели одним или двумя винтами.
- Кожух паяльника из прочной листовой стали со специальными отверстиями эффективно отводит тепло.
- Эргономичная рукоятка из конструкционного пластика с передним бортиком-упором надежно защищает пальцы от получения ожога при случайном контакте с горячим кожухом.



Код продукта	Номинальное напряжение, В	Номинальная мощность, Вт	Частота, Гц	Рабочая температура, С°	Разогрев до 250 °С, минут	Тип нагревателя	Форма жала	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSE-Pes02-25W-CP	220	25	50/60	270	7	спиральный	клин прямой	40/1	4660134 80702 7
NSE-Pes02-40W-CP	220	40	50/60	310	8	спиральный	клин прямой	40/1	4660134 80703 4
NSE-Pes02-65W-CP	220	65	50/60	370	4	спиральный	клин прямой	40/1	4660134 80704 1
NSE-Pes02-80W-CI	220	80	50/60	370	4	спиральный	клин изогнутый	40/1	4660134 80705 8
NSE-Pes02-80W-CP	220	80	50/60	370	4	спиральный	клин прямой	40/1	4660134 80706 5
NSE-Pes02-100W-CI	220	100	50/60	390	4	спиральный	клин изогнутый	40/1	4660134 80707 2
NSE-Pes02-100W-CP	220	100	50/60	390	4	спиральный	клин прямой	40/1	4660134 80708 9